

FT-Kortti

# Neofix 1040 Ohenne

**Tuote** Neofix kontaktiimojen ohennin, työvälaineiden puhdistamiseen ja liiman ohentamiseen.

**Soveltuvuus** Kontaktiimojen ohentaminen ja liimalaitteiden puhdistus.

1065 Neofix kontaktiima

1065R Neofix ruiskukontaktiima

1136 Super Wellu verhoiliima

1061 Neofix Tixo kontaktiima

- Ominaisuudet**
- kirkas ja väritön neste
  - liuotinkekoitus
  - tolueenivapaa
  - avattuna haihtuu nopeasti purkista

## Tekniset tiedot

**Tiheys** 0,8 g/ml

**Varastointi** 12 kk alkuperäispakkauksessa kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+20°C. Tuote on helposti syttyvää.

**Riittoisuus** Ohentaminen 5-15 % liiman määrästä.

**Varoitusmerkinnät** ks. käyttöturvallisuustiedote

**Pakkauskoot** 1, 3, 10, 20 ja 200 l peltiastia.

## Käyttöohjeet

**Olosuhteet** Hyvällä ilmanvaihdolla varustettu tila, joka soveltuu liimojen ja ohenteiden käyttöön.

**Käsittelyohje** Noudatetaan liimojen sekoitussuhdetta ja varastointiohjeita. Säilytettävä viileässä varastossa hyvin tuuletetussa tilassa ja suljetussa astiassa.

**Ympäristönsuojelu** Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt ohenne on toimitettava ongelmajätteenä hävitettäväksi. Tyhjän purkit voidaan toimittaa metallien keräyspisteisiin.

**Huomioitavaa** FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, työtapoihin tai –menetelmiin, vastaamme vain tuotteidemme laadusta ja takaamme että se on korkeiden laatuvaatimusten ja testien mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

**Käyttöturvallisuus** Käytettävä hengityssuojaimia ja suojalaseja sekä sopivaa suojavaatetusta. Vältettävä ihokontaktia. Tuote voi aiheuttaa uneliaisuutta ja päänsärkyä sekä vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote Fintex-Tetrakemin nettisivuilta.

**Tulenarkuus** Helposti syttyvä neste ja höyry.

**Kuljetus** UN1993, palavat nesteet. Kuljetusluokka 3. Pakkausryhmä 2.