

FT-Kortti

194A TetraStop Antimikrobinen lasikuitutapetti matala.

197A TetraStop Antimikrobinen lasikuitutapetti hieno.

Tuote	Kudottu antimikrobinen lasikuitutapetti, seinäpintojen pinnoitukseen.
Soveltuvuus	Hyvää hygieenisyyttä ja kovaa kulutuksen kestoja vaativien tilojen seinäpinnoite.
Ominaisuudet	<p>TetraStop tapettien ominaisuudet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estää bakteerien ja homeiden kasvun. • Tehokas ja testattu. • Tehoaa mm. antibioiteille resistenssiin MRSA-bakteeriin. • Kulutusta kestävä pinta. • Turvallinen käyttää ja asentaa, ns.soft tapetti. • Edullinen pinnoitusmenetelmä. • CE-merkitty ja paloluokiteltu.

Tekniset tiedot

Paino	194A 180g/m ² . 197A 200g/m ² .
Leveys	100 cm.
Pituus	50 jm.
Tehoaine	Metallisuola
Sertifikaatit	Paloluokitus EN13501-1 mukaan. B-s1-d0. CE JIS Z 2801/2000 ISO 846:1992
Kiinnitys	5055 Fintex Tapettiliima tai 5006 Fintex Kiinnitemaali.
Kohdistamien	Em. kuosit eivät ole kohdistettavia.
Pusku	Kyllä
Reunaleikkaus	Kyllä, leikkauksella tasatut vuotien reunat.
Varastointi	Säilytys kuivassa ja viileässä, yksittäiset rullat vaakatasossa, suuremmat määrät pystyssä. Lämpötila +5...+25°C.
Työvälineet	Lasta, tapettiharja, tela, sivellin, matto-tapettiveitsi, sakset.
Pakkauskoot	50 m ² .

Käyttöohjeet

Käyttöolosuhteet	Lämpötilan on oltava yli +5°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80 %.
-------------------------	--

FT-Kortti

Käsittelyohje

Tapetoitava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään 5059 Fintex Maalarin Tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla Fintex valmistasoitteella tai 1200 Tetramassalla ennen maalausta. Pohjista huokoiset ja imevät pinnat ohennetulla kiinnitemaalilla tai liimalla. Maalin ohennus 1:4:n ja liiman 1:5:n, tutustu huolellisesti käytetyn kiinniteaineen käyttöohjeisiin. Tapetin kiinnittäminen tehdään ns. märkää märälle menetelmällä 5006 kiinnitemaalilla tai normaalilla tavalla 5055 Tapettiliimalla. Leikkaa rullista tapettivuoat saksilla tai tapettiveitsellä. Jätä 5-10 cm leikkausvara seinien ylä- ja alaosaa varten. Näissä kuoseissa ei ole kohdistamista. Levitä liima tasaisesti ja riittävästi, noin 300 g, 2-3 vuodan alueelle kerrallaan ja kiinnitä tapetti heti alustaan. Kiinnityspinta on rullan sisäpinta, tapetissa voi olla tumma merkinauha tapetin sisäpinnalla, joka tulee aina seinäpintaa vasten. Pidä huoli, ettei käytetty kiinnitysaine ehdi imeytyä rakenteeseen tai haihtua pois tapetoitavasta pinnasta. Aloita kiinnittäminen tapetin yläpinnasta ja poista lastalla ilmakuplat ja mahdolliset rutut kevyesti. Aseta tapetit kevyeen puskusaumaan. Leikkaa tapetit tarkkaan mittaan ja anna liimauksen kuivua. Maalaa lopuksi tapetti Fintex pintamaalilla, maalin käyttöohjeen mukaan. Käytä maalaustyön aikana tarkoitukseen sopivia suojaimeja ja suojavaatetusta.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, työtapoihin, menetelmiin vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme että se on Fintexin korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

Ympäristönsuojelu

Käyttämättä jäänyt tapetti toimitetaan jäteasemalle.

Käyttöturvallisuus

Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. **Tulenarkuus**

Ei palava.

194A Matala



FT-Kortti

197A Hieno

