

FT-Kortti

## 49 Diablo Tinneri

<b>Tuote</b>	Yleisliuotin mm. rasvanpoistoon ja puhdistamiseen, sopii nitroselluloosamaalien ja -lakkojen ohentamiseen.
<b>Soveltuvuus</b>	Rasvanpoisto, puhdistaminen ja ohentaminen. Nitroselluloosamaalien ja -lakkojen ohentaminen. PVAc-liimojen kuivuneiden tahrojen poisto. Puhdistamiseen puu-, metalli-, muovi-, laminaatti- ja kaakelipinnoilta ennen pintakäsittelyä. Huom. Varmista ensin kokeellisesti, että materiaali kestää tinneriä.
<b>Ominaisuudet</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• kirkas ja väritön neste</li><li>• avattuna haihtuu nopeasti purkista</li></ul>

### Tekniset tiedot

<b>Tiheys</b>	0,86 g/ml
<b>Varastointi</b>	12 kk alkuperäispakkauksessa kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+20°C. Tuote on helposti syttyvää.
<b>Käyttölämpötila</b>	Alin + 15°C.
<b>Kiehumispiste</b>	n. 103°C
<b>Varoitusmerkinnät</b>	Ks. käyttöturvallisuustiedote
<b>Pakkauskoost</b>	1, 3, 20 ja 200 l peltiastia.

### Käyttöohjeet

<b>Olosuhteet</b>	Hyvällä ilmanvaihdolla varustettu tila, joka soveltuu liuottimien/ohenteiden käyttöön.
<b>Käsittelyohje</b>	<p>Noudatetaan tuotteiden sekoitussuhdetta ja varastointiohjeita. Säilytettävä viileässä varastossa, hyvin tuuletetussa tilassa ja suljetussa astiassa.</p> <p>Puhdistamisessa varmistettava kokeilemalla, että materiaali kestää tinneriä. Selvitä ohennettavan tuotteen käyttöohjeesta tinnerin sopivuus ohentamiseen. Liian suurina pitoisuuksina ja tietyissä olosuhteissa (esim. lämmin ja kostea), tinneri voi aiheuttaa maaleissa tai lakoissa pinnan valkoisuutta. Valkoisuus voidaan poistaa pinnasta kevyellä tinnerin sivelyllä.</p>
<b>Ympäristönsuojelu</b>	Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt ohenne on toimitettava ongelmajätteenä hävitettäväksi. Tyhjät purkit voi toimittaa metallien keräyspisteisiin.
<b>Huomioitavaa</b>	FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, työtapoihin tai –menetelmiin, vastaamme vain tuotteidemme laadusta ja takaamme että se on korkeiden laatuvaatimusten ja testien mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.
<b>Käyttöturvallisuus</b>	Käytettävä hengityssuojaimia ja suojalaseja, sekä sopivaa suojavaatetusta. Vältettävä ihokontaktia. Tuote voi aiheuttaa uneliaisuutta, huimausta ja vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote Fintex-Tetrakemin nettisivuilta.
<b>Tulenarkuus</b>	Helposti syttyvä neste ja höyry.
<b>Kuljetus</b>	UN1993 palavat nesteet. Kuljetusluokka 3. Pakkausryhmä 2.