

FT-Kortti

Ohenne-8

Tuote	Sopii nitroselluloosamaalien ja -lakkojen ohentamiseen ja työvälineiden puhdistamiseen ammattikäytössä.
Soveltuvuus	Rasvanpoisto, puhdistaminen ja ohentaminen. Nitroselluloosamaalien ja -lakkojen ohentaminen. PVAc-liimojen kuivuneiden tahrojen poisto. Puhdistamiseen puu-, metalli-, muovi-, laminaatti- ja kaakelipinnoilta ennen pintakäsittelyä. Huom. Varmista ensin kokeellisesti, että materiaali kestää ohennetta.
Ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none">• kirkas ja väritön neste• avattuna haihtuu nopeasti purkista• vain ammattikäyttöön

Tekniset tiedot

Tiheys	0,86 g/ml
Varastointi	12 kk alkuperäispakkauksessa kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+20°C. Tuote on helposti syttyvää.
Käyttölämpötila	Alin + 15°C.
Kiehumispiste	n. 104°C
Varoitusmerkinnät	ks. käyttöturvallisuustiedote
Pakkauskoot	1,10, 20 ja 200 l peltiastia.

Käyttöohjeet

Olosuhteet	Hyvällä ilmanvaihdolla varustettu tila, joka soveltuu liuottimien/ohenteiden käyttöön.
Käsittelyohje	<p>Noudatetaan tuotteiden sekoitussuhdetta ja varastointiohjeita. Säilytettävä viileässä varastossa hyvin tuuletetussa tilassa ja suljetussa astiassa.</p> <p>Puhdistamisessa varmistettava kokeilemalla, että materiaali kestää ohenne-8:a. Selvitä ohennettavan tuotteen käyttöohjeesta ohenne-8:n soveltuvuus. Liian suurina pitoisuuksina ja tietyissä olosuhteissa (esim. lämmin tai kostea), ohenne-8 voi aiheuttaa maaleissa tai lakoissa pinnan valkoisuutta. Valkoisuus voidaan poistaa pinnasta kevyellä ohenteen sivelyllä.</p>
Ympäristönsuojelu	Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt ohenne on toimitettava ongelmajätteenä hävitettäväksi. Tyhjät purkit voi toimittaa metallien keräyspisteisiin.
Huomioitavaa	FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, työtapoihin tai –menetelmiin, vastaamme vain tuotteidemme laadusta ja takaamme että se on korkeiden laatuvaatimusten ja testien mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.
Käyttöturvallisuus	Käytettävä hengityssuojaimia ja suojalaseja, sekä sopivaa suojavaatetusta. Vältettävä ihokontaktia. Tuote voi aiheuttaa uneliaisuutta, huimausta ja vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote Fintex-Tetrakemin nettisivuilta.
Tulenarkuus	Helposti syttyvä neste ja höyry.
Kuljetus	UN1993 palavat nesteet. Kuljetusluokka 3. Pakkausryhmä 2.