

TETRAKEM AKRYYLIMASSA 1202

TEKNINEN ESITE

Tuotekuvaus:	Dispersiopohjainen, elastinen, 1-komponenttinen tiivistys- ja saumausmassa pääasiassa rakennuskäyttöön.
Käyttöala:	Käyttökohteita ovat erilaisten rakennusmateriaalien, kuten mm. puun, betonin, tiilen, metallin, muovin, keramiikan, rakennuslevyjen yms. väliset saumat, raot ja halkeamat. Tetrakem-akryylimassa soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön, mutta ei kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti alltiina vedelle tai kosteudelle.
Ominaisuudet:	<ul style="list-style-type: none">- olomuoto: valkoinen, pastamainen massa- ominaispaino: 1,60- hajuton ja myrkytön, ei tulenarkaa- käyttölämpötila yli +5 °C, R.H. max. 60 %- erittäin hyvä tarttuvuus erilaisiin pintoihin- helppo työstettävyys ja puhdistettavuus- valmis sauma maalattavissa sekä lateksi- ja alkydimaaleilla- suosittelemme maalauskoetta alkydimaaleilla ennen varsinaista maalausta- massatahrat poistetaan tuoreena vedellä
Varoitusmerkinnät:	<ul style="list-style-type: none">- ei varoitusmerkintöjä- ei tulenarkaa- ei terveydelle vaarallista
Varastointiaika:	Oikein varastoituna tuote säilyy vähintään 12 kuukautta.
Kuljetus- ja varastointiohjeet:	Tetrakem-akryylimassa on pakkasenarkaa ja vaatii lämpimän kuljetuksen ja varastoinnin.
Pakkaukset:	310 ml:n muovipatruuna ja 550 ml:n kalvopakkaus.
Työvälineet:	Massa pursotetaan parhaiten mekaanisella tai paineilmakäyttöisellä massapistoolilla.
Huomioitavaa:	Nämä tuotetiedot on tarkoitettu yleisiksi ohjeiksi ja avuksi käyttäjälle ja ne saattavat muuttua tuotekehityksen ja uuden tiedon myötä. Koska paikalliset käyttöolosuhteet, pintojen puhtaus ja laatu, työtavat ja -välineet yms. ovat vain käyttäjän arvioitavissa, emme voi ottaa vastuuta käytössä mahdollisesti syntyneestä vahingosta.
Muutospäivämäärä:	22.1.2004