

## FINTEX HOMEENESTOAINE 5080

### TEKNINEN ESITE

Ominaisuudet:	Maalattujen tai käsittelemättömien homeisten puupintojen puhdistukseen ennen pintakäsittelyä.
Tekniset tiedot:	litrapaino n. 1,1 kg/l
Ohenne	vesi
Riittoisuus:	n.8 m <sup>2</sup> /l, riippuu kuitenkin paljon pinnan puhdistustarpeesta.
Soveltuvuus:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Homehtuneet maalatut puupinnat.</li><li>• Homehtuneet maalaamattomat tai käsittelemättömät puupinnat.</li></ul>
Käyttöohjeet:	<p>Homehtuneet pinnat pestään liuksella joka sekoitetaan Fintex Homeenestoaineesta ja vedestä suhteessa 1: 5. Seos levitetään sienellä, pehmeällä harjalla tai suurille pinnoille tehokkaimmin puutarharuiskulla.</p> <p>Liuos saa vaikuttaa vähän aikaa, jonka jälkeen joko harjalla tai vesisuihkulla pestään seinässä oleva home pois.</p> <p>Homeenestokäsittelylle saadaan lisätehoa ruiskuttamalla homeenestoaine toiseen kertaan pinnalle ja antamalla sen kuivua seinään. Pintakäsittely suoritetaan kun pinta on kuivunut.</p> <p><b>Käsittelyä ei saa suorittaa sateessa.</b></p>
Työvälineiden puhdistus:	Pestään vedellä käytön jälkeen.
Käyttöturvallisuus:	Ympäristölle haitallista, ei saa laskea viemäriin. Käytettävä suojalaseja ja -käsineitä
Ympäristönsuojelu:	Roiskeet huuhdeltava runsaalla vedellä. Tyhjät kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.
Varastointi:	12 kk avaamattomassa astiassa, lämpötila n. + 5°C. Suojeltava jäätymiseltä.
Pakkauskooot:	1 l, 5 l ja 10l