

## OVIKA-ERIKOISALKYDIMAALI

Tuote: OVIKA

Alaluokka: i

Tyyppi: LO

Raja-arvo: (1.1.2010) 500 g/l.

Käyttövalmiin tuotteen VOC-yhdisteiden enimmäispitoisuus 500 g/l.

KÄYTTÖ:	Metalli- ja puukalusteiden maalaukseen sisällä ja ulkona, kuten ovet, ikkunat, patterit j.ne. Soveltuu myös puu- ja betonilattioille sekä useille muovipinnoille, kuten lasikuitu (ei upotusrasitusta).
MAALAUS:	Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Puupintojen pohjamaalaukseen suositellaan OVIKA-tartuntapohjamaalia. Metallipintojen pohjamaalaus ruosteenestopigmentoidulla metallipohjamaalilla.  Pintamaalaus maalin kuivuttua. Ohennetaan tarvittaessa.
LEVITYS:	Siveltimellä, ruiskulla tai telalla.
KUIVUMISAJAT:	4-6 h pintakuiva, 8-12 h käsittelykuiva. Päällemaalaus seuraavana päivänä.  Käsittelyn jälkeen maalattuja pintoja on varottava muutamien viikkojen ajan, koska tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa olosuhteista riippuen n. 1 kk:n kuluttua.
MAALAUSOLOSUHTEET:	Ilman suhteellinen kosteus tulee olla alle 80% ja maalattavan pinnan ja ilman lämpötilan yli +5 °C.
RIITTOISUUS:	8-12 m <sup>2</sup> /l pinnasta riippuen.
OHENNE:	Ohenne 25 tai liuotinbenssiini.
TYÖVÄLINEIDEN PESU:	Ohenne 25 tai liuotinbenssiini.
MAALAUSTARVIKERYHMÄ:	43 RT-luokitus.
KIILTORYHMÄ:	3 RT-luokitus, puolikiiltävä. Sävytettävissä yleisillä sävytysjärjestelmillä.
YMPÄRISTÖHAITTOJEN EHKÄISY:	Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte on hävitettävä ongelmajätteenä.  Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa metallikeräyspisteeseen tai yleiselle kaatopaikalle.  Voidaan varastoida kylmässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

- Sisältää: Teollisuusbenssiini, vetykäsitelty, raskas. (alifaattinen liuotinbenssiini)
- Syttyvää.
- Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- Vältettävä ruiskutussumun hengittämistä.
- Varottava kemikaalin joutumista iholle.
- Ei saa tyhjentää viemäriin.
- Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.
- Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.
- Sisältää etyylimetyyliketoksiimia, voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Huom! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit voivat syttyä itsestään, joten ne on säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava palamattomassa astiassa tai poltettava välittömästi.