

TETRALON 1230 joka paikan tiivistysmassa

TEKNINEN ESITE

Tuotekuvaus:	Tetralon on lähes väritön, elastinen, 1-komponenttinen tiivistysmassa.
Käyttöala:	Tarttuu erinomaisesti mm. bitumipitoisiin materiaaleihin, betoniin, tiileen, alumiiniin, kovaan PVC:hen ja peltiin.
Ominaisuudet:	<ul style="list-style-type: none">- hyvä tarttuvuus myös kosteisiin, jopa märkiin pintoihin- väritön- ominaispaino 1,08- pinnan kuivumisaika 5-10 min.- läpikuivuminen n. 0,5-1 mm/vrk- päällemaalattavissa dispersio- ja alkydimaaleilla- veteen liukenematon- homehtumaton- lämmönkesto: -25 °C - +100 °C- työskentelylämpötila: +5 °C - +30 °C- kovuus: 30 Shore A (ISO 868)- murtovenymä > 800 % (ISO 37)- kutistuva n. 20% (paino %)
Varoitusmerkinnät:	Xn = haitallinen
Varastointiaika:	Säilyy 12 kk avaamattomissa pakkauksissa n. +5 °C - + 25 °C:n lämpötilassa.
Varastointiohjeet:	Varastoidaan avaamattomissa alkuperäispakkauksissaan mieluiten pimeässä ja kuivassa tilassa. Varastointilämpötila: +5 °C - +25 °C.
Pakkaukset:	310 ml:n muovipatruuna
Työvälineet:	Massa pursotetaan parhaiten mekaanisella tai paineilmakäyttöisellä massapistoolilla.
Puhdistus:	Työkalut: Tinneri tai metyylietyyliketoni Kädet: Puhdistusvoide, vesi ja saippua
Huomioitavaa:	Nämä tuotetiedot on tarkoitettu yleisiksi ohjeiksi ja avuksi käyttäjälle ja ne saattavat muuttua tuotekehityksen ja uuden tiedon myötä. Koska paikalliset käyttöolosuhteet, pintojen puhtaus ja laatu, työtavat ja -välineet yms. ovat vain käyttäjän arvioitavissa, emme voi ottaa vastuuta käytössä mahdollisesti syntyneestä vahingosta.
Muutospäivämäärä:	22.1.2004