

TETRAKEM TETRAKRYL 1163 Vesiohenteinen kontaktiliima

TEKNINEN ESITE

Tuotekuvaus:	Täysin liuotinvapaa, palamaton ja myrkytön kontaktiliima.
Käyttöala:	Soveltuu mm. nahan, kankaan, solukumin, lattianpäällysteiden, laminaattien, puuviilujen ym. liimaukseen.
Ominaisuudet:	<ul style="list-style-type: none">- olomuoto: harmaa, hyytelömäinen, kuivuttuaan kellertävä- ominaispaino: 1,08- riittoisuus n. 4 m²/l- käyttölämpötila: vähintään +10°C- lämmönkestävyys saumana n. + 70°C- saumana pakkasenkestävää, sauman elastisuus muuttuu lämpötilan mukaan- vesiohenteinen, tahrat voidaan poistaa tuoreena vedellä
Varoitusmerkinnät:	<ul style="list-style-type: none">- ei varoitusmerkintöjä- ei tulenarkaa- ei terveydelle vaarallista
Varastointiaika:	Oikein varastoituna liima säilyy vähintään 12 kuukautta.
Kuljetus- ja varastointiohjeet:	Liima on pakkasenarkaa ja vaatii lämpimän kuljetuksen ja varastoinnin. Lämpösuositus +5 °C - +15 °C.
Pakkaukset:	Muoviastiat 1, 3 ja 10 l.
Työvälineet:	Liima levitetään parhaiten vaahtomuovilla, telalla, jossa on vaahtomuovirulla tai siveltimellä.
Huomioitavaa:	Nämä tuotetiedot on tarkoitettu yleisiksi ohjeiksi ja avuksi liiman käyttäjälle ja ne saattavat muuttua tuotekehityksen ja uuden tiedon myötä. Koska paikalliset käyttöolosuhteet, pintojen puhtaus ja laatu, työtavat ja -välineet yms. ovat vain käyttäjän arvioitavissa, emme voi ottaa vastuuta käytössä mahdollisesti syntyneestä vahingosta.
Muutospäivämäärä:	31.8.2004