



# FINTEX® SOKKELIMAALI



**Täyshimmeä vesiohenteinen akrylaattilateksimaali.**

### Käyttöohjeet:

Maalaton sokkeli: maalattava pinta puhdistetaan liasta, pölystä, suoloista ja muista irtoavista aineista vesipesulla. Kolot ja halkeamat paikataan runsaasti sementtiä sisältävällä laastilla.

Aiemmin maalattu sokkeli: poista irtoava maali kaapimalla. Suola tai kalkki teräsharjataan pois. Pinta pestään vedellä.

Maalattavan pinnan on oltava kuiva. Maali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. Maalaus suoritetaan tarpeen mukaan 1-2 kertaan. Pohjamaalauksessa maalia ohennetaan 10-15% vedellä. Pinta maalataan ohentamattomalla maalilla. Työkalut pestään vedellä välittömästi käytön jälkeen.

### Ominaisuudet:

- Vesiohenteinen akrylaattilateksimaali.
- Soveltuu betonisokkelien ulkomaalaukseen.
- Hyvä peittokyky.
- Alkalinkestävä.
- UV-valon kestävä. Ei kellastu vanhetessaan.

### Kuivumisaika:

Maalattu pinta on pölykuiva	30 min kuluttua
Kosketuskuiva	2 h kuluttua
Uudelleen maalattavissa	2 h kuluttua
Käyttölämpötila vähintään	+ 5°C
Ilman suht. kosteus enint.	80%

### Soveltuvuus:

- Betonisokkelit.
- Sementtipinnat.
- Aiemmin maalatut sokkelit.
- Kivipinnat.

### Varastointi:

12 kk avaamattomassa astiassa. Suojeltava jäätymiseltä.

### Pakkauskoot:

2,7l, 9l, 18l

### Säilytys:

NCS-, RAL-, Monicolorsysteemi. A- ja C-pohja.



### Tekniset tiedot:

Litrapaino	n. 1,35 kg/l
Ohenne	vesi
Maalaustarvikeryhmä	34.1 ( RT-luokitus )
Kuiva-ainepitoisuus	40%
Valonkesto	hyvä
Säänkesto	hyvä, myös teollisuusilmastossa
Kiiltoryhmä	himmeä 5 ( RT-luokitus )
Värit	valkoinen A-perusmaali ja C-pohja

### Riittoisuus:

4 – 8 m<sup>2</sup>/l