

Tuote	Vesiohenteinen kalustemaali. Maalaustarvikeryhmä 33 (Rt-luokitus).
Käyttökohteet	Ovet, kaapistot, huonekalut ym.
Soveltuvuus	Sisämaalaukseen puu-, puukuitulevy-, lastulevy- ja metallipinnoille. Soveltuu korjaus- ja uudismaalaukseen. Myös aikaisemmin alkydi- ja katalyyttimaaleilla maalattujen pintojen uudelleen maalaukseen.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-aine	n. 34 til-%
Tiheys	n. 1,0 kg / l
Kiiltoryhmä	2 kiiltävä, 4 puolihimmeä (RT-luokitus)
Varastointi	Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia. Suojeltava jäätymiseltä.
Levitysmenetelmä	Sively, kasto, sienilevitys tai ruiskutus
Riittoisuus	8 - 14m ² / l
Kuivumisajat	Pölykuiva n. 1/2 tunnissa. Hionta ja seuraava käsittely voidaan tehdä 3 – 4 tunnin kuluttua. Käyttöönotto kuiva n. 1 vrk kuluttua. Lopullinen kovuus saavutetaan n. kahden viikon kuluttua lakkauksesta. Tänä aikana on vältettävä kovaa rasitusta ja tarraavien esineiden asettamista lakatulle pinnalle.
Ohenne	Vesi
Välineiden pesu	Vesi
Pesunkestävyys	Hyvä. Kestää yli 2000 harjausta, SFS 3755
Kemikaalien kestävyys	Kestää puhdistuskemikaaleja ja heikkoja liuotteita, esim. lakkabensiiniä. Kahvin, teen ym. jättämät tahrat on pyyhittävä tuoreeltaan. Kestää hyvin öljyjä ja rasvoja.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsitteleminen	Pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta. Aikaisemmin käsitellyt pinnat pestään Maalarin Pesuliuksella tai vastaavalla ja huuhdotaan huolellisesti vedellä. Kovat ja kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan
Lakkaus	Barokki kalustelakka sekoitetaan hyvin ennen käyttöä ja ohennetaan tarvittaessa vedellä. Levitys sivelimellä, sienellä tai ruiskulla 1 – 3 kertaa.

Lakkausolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsitelytyön aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%.
Ympäristön suojele ja jätehuolto	Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilyyhteeseen. Tyhjät kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
Käyttöturvallisuus	Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.
Tulenarkuus	Ei palava
Kuljetus	Ei VAK-luokiteltu. Suojeltava jäätymiseltä.