

## TETRABUTEN 1235 - 1237

### Synteettinen kumimassa

#### TEKNINEN ESITE

Tuotekuvaus:	Korkealaatuinen, kestävä ja plastisena pysyvä massa autokori-, rakennus- ja ilmastointiteollisuuteen.
Käyttöala:	Käyttökohteita ovat erilaiset teräs-, puu- ja betonipinnat.
Ominaisuudet:	<ul style="list-style-type: none"><li>- pastamainen, valumaton, plastinen</li><li>- ominaispaino: 1,6-1,7</li><li>- käyttölämpötila: +5 °C - +30 °C</li><li>- lämmönkestävyys: -20 °C - + 80 °C</li><li>- kalvonmuodostus 48 tunnin aikana</li><li>- kutistuma max 2 %, sallittu eläminen max. 6 %</li></ul>
Värit:	1235 harmaa (330 ml) 1236 musta (330 ml) 1237 harmaa (550 ml)
Varoitusmerkinnät:	<ul style="list-style-type: none"><li>- ei varoitusmerkintöjä</li><li>- ei tulenarkaa</li></ul>
Varastointiaika:	12 kk avaamattomissa patruunoissa +5 °C - + 25 °C.
Kuljetus- ja varastointiohjeet:	Säilytetään viileässä varastossa.
Pakkaus:	310 ml:n muovipatruuna tai 550 ml:n kalvopakkaus.
Työvälineet:	Massa pursotetaan parhaiten mekaanisella tai paineilmapistoolilla. Työkalut puhdistetaan lakkabensiinillä. Kädet pestään saippualla ja vedellä.
Huomioitavaa:	Nämä tuotetiedot on tarkoitettu yleisiksi ohjeiksi ja avuksi liiman käyttäjälle ja ne saattavat muuttua tuotekehityksen ja uuden tiedon myötä. Koska paikalliset käyttöolosuhteet, pintojen puhtaus ja laatu, työtavat ja -välineet yms. ovat vain käyttäjän arvioitavissa, emme voi ottaa vastuuta käytössä mahdollisesti syntyneestä vahingosta.
Muutospäivämäärä	22.1.2004