


Neofix 6065R Contact Adhesive

RUISKUKONTAKTILIIMA • SPRUTKONTAKTLIM • SPRAYABLE CONTACT ADHESIVE

This product has been tested in accordance with fire safety directive for the shipbuilding industry using IMO Resolution MSC. 307(88) methods and meets the requirements of IMO 2010 FTPC Part2 and Part 5.



Vaara/ Fara/Danger



NEOFIX 6065 R KONTAKTILIIMA

Helposi syytä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja haimausta. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Myrkyllistä vesielöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnolta, kipinöiltä, avotulta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Käytä suojakäsineitä/suojaväetusta/silmien suojausta/kaasunsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOON (tai huuhkain): Riisu saastunut vaateus välittömästi. Huuhdo ihoa vedellä tai suihkuta. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTÄVÄ: Siirrä henkilö raittiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piiloinsnit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhdomista. Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen ABC Jäuhesammutinta. Hävitä sisältö/pakkauus vaarallisten jätteiden tai pakkausjätteiden asetuksen mukaisesti. Luokittelemalla vaikuttavat aineet: Etyyliaasetatti: Luotibensini (maalöy), kevyt alifattinen, < 0.1 % EC 200-753-7; Teollisuusbensini (maalöy), vetykäsittely kevyt, <0.1% EC 200-753-7, (sisältää n-heksaaia 45 til-%); Kolofoni.

NEOFIX 6065 R KONTAKTLIM

Mycket brandfarligt vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omötknåd. Misstänks kunna skada fertiliteten. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjöden. Använd skyddshandskar/skyddsskåder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HJÖDKONTAKT (öven häret): Ta omedelbart av alla nestränkta kläder. Sköj huden med vatten eller duscha. VID INÄNDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid brand: Släck branden med brandsläckare innehållande ABC-pulver. Innehåller/behållaren lämnas till auktoriserad återvinningstjänst i enlighet med bestämmelserna om farligt avfall respektive förpackningar och förpackningsavfall. Ämne som bidrar till klassificeringen: Etylacetat; Solventnaphtha (petroleum), lätt, alifatisk, < 0.1 % EC 200-753-7; Naphta (petroleum), vätebehandlad lätta naphenska, <0.1% EC 200-753-7 (innehåller n-hexan 45 vol-%); Kolofonium.

6065R NEOFIX CONTACT ADHESIVE

Highly flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging fertility. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. In case of fire: Use ABC powder extinguisher to extinguish. Dispose of contents/ container in accordance with regulations on hazardous waste or packaging and packaging waste respectively. Substances that contribute to the classification: Ethyl acetate; Solvent naphtha (petroleum), light aliph., < 0.1 % EC 200-753-7; Naphtha (petroleum), hydrotreated light naphthenes, < 0.1 % EINECS 200-753-7 (contains n-hexan 45 vol-%); Colophony.

Riittoisuus noin 4 m² /litra. Sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Dryghet ca 4m²/liter. Skall blandas om före användning. Spreading rate ca. 4 m² / litre. Mix well before use.

IMO-luokiteltu tolueeniton kontaktiliima mm. kumin, nahan, kankaiden, tiivisteiden, lattianpäällysteiden, laminaattien, laattojen, levyjen, listojen, puuviilujen, sekä erilaisten verhoilu- ja eristemateriaalien liimaukseen.

Käyttöohjeet:

1. Puhdista liimattavat pinnat huolellisesti ja karhenna pinnat tarvittaessa.
2. Levitä liimaa ohut kerros molemmille liimattaville pinoille.
3. Anna liiman kuivua 10-40 min.
4. Purista liimattavat pinnat voimakkaasti yhteen välttäen ilmakuplien jäämistä pintojen väliin. Yli kuivuneet liimapinnat saadaan uudelleen tarttuviksi lämmittämällä ne. Purista liimapinnan yhteen kuivumaan. Liimaus on heti pitävä, mutta saavuttaa lopullisen lujuutensa noin kahden vuorokauden sisällä.
5. Tahrat voidaan poistaa 1040 Neofix ohentimella tai asetonilla.
6. Voidaan ohentaa 1040 Neofix ohentimellä.

Ett kontaktlim för limning av bl.a gummi, läder, textilier, packningar, golvbeklägningar, laminat, plattor, skivor, lister, träskivor samt olika slags beklädnads- och isoleringsmaterial.

Brukanvisning:

1. Rengör omsorgsfullt de ytor som skall limnas och gör dem vid behov ströva.
2. Styr ut limnet i ett tunt och jämnt skikt på vardera kontaktytan.
3. Låt limnet torka i 10-40 min.
4. Pressa kraftigt i hop limytorna så att det inte blir några luftbubblor mellan ytorna. Man får limytor som torkat för mycket att fästa på nytt genom uppvärmning. Pressa ihop limytorna medan de är varma. Limningen håller genast, men när full hållfasthet efter ca två dygn.
5. Flackar avlägsnas med 1040 Neofix förtunningsmedel eller acetone
6. Kan förtunnas med 1040 Neofix förtunningsmedel.

IMO-classed toluene-free contact adhesive for gluing a range of materials including rubber, leather, fabrics, seals, flooring, laminates, tiles, boards, battens, wood veneers and various upholstery and insulation materials.

Instructions for use:

1. Thoroughly clean the surfaces to be glued and roughen the surfaces if needed.
2. Spread a thin layer of adhesive on both contact surfaces.
3. Let the adhesive dry for 10-40 min.
4. Press the contact surfaces together firmly, avoiding the formation of air bubbles between the surfaces. Excessively dry adhesive surfaces can be made adhesive again by heating. Press the adhesive surfaces together when warm. The bond will hold immediately, but will reach full strength after about two days.
5. Stains can be removed using 1040 Neofix thinner or acetone.
6. Can be thinned with 1040 Neofix thinner.



Tuotenumero
6065R

FINTEX • TETRAKEM

FINTEX-TETRAKEM OY • Mäkirintentie 13, 36220 Kangasala • Tel. +358 20 785 1210, www.fintex.fi



UN1133