

FT-Kortti

1114 Fintex Tapetinirrotusaine

Tuote	Vesipohjainen valmis tapetinirrotusaine, hyytelömäinen kirkas liuos.
Soveltuvuus	Irrotusaine tapeteille, jotka ovat kiinnitetty selluloosa- tai tärkkelysliisterillä. Paperi- ja non-woven-taustaisten tapettien irrotukseen.
Ominaisuudet	<p>1114 Tapetinirrotusaineen ominaisuudet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valmis liuos • vesipohjainen ja myrkytön • hyytelömäinen koostumus • pitkä avoin aika ja tehokas • ei sisällä pehmittimiä • liuotteeton ja mietotuoksuinen.

Tekniset tiedot

Tiheys	1,00g/ml
Varastointi	36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä.
Riittoisuus	3-6 m ² / l
Työskentelyaika	Olosuhteet +20°C, RH 50%. n. 15-60 min.
Käyttöolosuhteet	Lämpötilan on oltava yli + 15°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 50 %.
Lämpötilankesto	Ei määritelty.
Viskositeetti	Ei määritelty.
Kuljetuslämpötila	Suojeltava jäätymiseltä.
Työvälineet	Tela tai pensseli.
Ohenne	Vesi.
Työvälineiden pesu	Vesi ja saippua.
Pakkauskoot	5L muovivastia.

Käyttöohjeet

Käsittelyohje Levitä tapetinirrotusaine telalla tai pensselillä irrotettavan tapetin päälle siten että tapetti kostuu kauttaaltaan. Anna tapetin vettyä tapetin imukyvystä riippuen 15 - 60 min. Kun tapetti on turvonnut ja alkaa irrota alustastaan, voidaan aloittaa tapettivuotien poistaminen. Mikäli vanhoja tapettikerroksia on useita, toistetaan käsittely tarvittaessa. Mikäli tapetissa on kalvomainen pinta, tapettia voidaan viillottaa tasaisesti 5-10 cm välein tai niitä voidaan karhentaa hiomalla imeytymisen nopeuttamiseksi.

Palstautuvista tapeteista poistetaan pintakerros läpivettymisen varmistamiseksi. HUOM! Suojaa kosteudelle arat lattia- ym. materiaalit käsittelyn ajaksi. Huoneen ja käsiteltävän pinnan lämpötilan kiinnitettäessä tulee olla huoneen normaali lämpötila +15- +25 C °C. Anna tapetinirrotusaineen lämmitä samaan lämpötilaan.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, työtapoihin tai menetelmiin, vastaamme vain tuotteidemme laadusta ja takaamme että se on Fintexin korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

FT-Kortti

Ympäristönsuojelu	Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt nestemäinen tapetinirrotusaine toimitetaan ongelmajätepisteeseen hävitettäväksi. Tyhjät, kuivat astiat voidaan toimittaa kierrätykseen. Kuivunut tapetinirrotusaine on kaatopaikkajätettä.
Käyttöturvallisuus	Ei varoituksia. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.
Tulenarkuus	Ei ole helposti syttyvä.
Kuljetus	Lämminkuljetus.