

FT-kortti**3002 Tetra Ikkunakitti Perinteinen**

Tuote	Vaalean beige pellavaöljyä sisältävä pastamainen halkeamaton kitti ikkunoiden saumaamiseen.
Olomuoto	Kellertävä, mietotuoksuinen pasta.
Soveltuvuus	Soveltuu käytettäväksi sisä- ja ulkokäyttöön ikkunoiden kehysten ja lasin tiivistämiseen, sekä halkeamien täyttöön puurakenteissa. Voidaan päälle maalata.

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	+ 5 - + 40 °C
Tiheys	1,7 kg/L
Levitysmäärä	2-5 mm, riippuen tiivistettävästä raosta.
Ylimaalaus	Pellavaöljymaalit 1-3 vrk, muut maalityypit 1-2 viikkoa.
Menetelmät	Levitykseen sopiva lasta tai työkalu.
Varastointi	Viileässä ja kuivassa, ei saa jäätyä.
Säilyvyysaika	36 kk. avaamaton pakkaus viileässä ja kuivassa.
Väri	Vaalea beige
Pakkauskoot	0,30 l muovipatruuna
Puhdistus	Käsien puhdistukseen pesuaine ja vesi. Tahrojen pudistaminen rakenteista lakkabensiinillä.

Käsittelyohje	<p>Puhdista maalaamattomat pinnat liasta, rasvasta, vahasta, öljystä yms. epäpuhtauksista. Painekäsitellyt- ja kuullotteella käsitellyt puut tulee pohjustaa tai testata kitin tarttuvuus käsitelyyn puuhun ennen varsinaista kittiä. Teak-pinnat puhdistetaan sprillä tai pohjamaalataan ennen käsittelyä. Maalaa 1-2 mm enemmän yli kitin rajapinnan.</p> <p>Käyttölämpötila on yli + 5 C°. Massa jähmettyy viileässä ja se kannattaa esilämmittää huoneenlämmössä ennen käyttöä. Patruunalle soveltuu normaali massapuristin.</p>
----------------------	--

Käyttöturvallisuus	Ei varoituksia.
Ympäristönsuojelu	Massa jäte on toimitettava jätteiden keräily pisteeseen. Tyhjät patruunat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
Tulenarkuus	Ei palava
Kuljetus	Ei rajoituksia