

FT-Kortti

## 5080 Fintex Homeenesto ja -poistoaine

**Tuote** Pesuliuos erilaisten mikrobien, homeiden ja levien torjuntaan maalipinnoilta.

**Soveltuvuus** Maalattujen tai käsittelemättömien homeisten puupintojen puhdistukseen ennen pintakäsittelyä, ulko- ja sisäkäyttöön. Sisäkäytössä käsitellyt pinnat tulee maalata tai lakata. Sallittu myös yksityiskäyttöä.

- Ominaisuudet**
- kirkas neste
  - estää homeiden ja mikrobien kasvun pinnoilla
  - ei heikennä vanhaa maalipintaa, ei sisällä hypokloriittia(valkaisuaine)
  - tehokas sekä riittoisa ja antaa pitkäaikaisen suojan
  - soveltuu myös yksityiskäyttöön

### Tekniset tiedot

**Tiheys** 1,1 g/ml

**MT-ryhmä:** RYL 2012 014 ja 015

**Varastointi** 24 kk alkuperäispakkauksessa kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+20°. Ei saa jäätyä.

**Ohennus:** 1:10

**Riittoisuus:** Käytännön riittoisuus 60-120 m<sup>2</sup>/L, riippuen alustasta ja liuoksen vahvuudesta.

**Työvälineet:** Paineruisku (alkalista liuosta kestävä), harja.

**Käyttölämpötila** Alin + 5- +25°C.

**Pakkauskoot** 1 ja 5L muovipullo ja kanisteri.

### Käyttöohjeet

**Olosuhteet** Hyvällä ilmanvaihdolla varustettu tila, joka soveltuu pesuaineiden käyttöön.

**Käsittelyohje** Noudatetaan tuotteiden sekoitussuhdetta ja varastointi ohjeita. Säilytettävä viileässä varastossa ja suljetussa astiassa.

Puhdistamisessa varmista, tarvittaessa kokeilemalla tai pestävän materiaalin ohjeiden mukaan, että tuote sietää homeenestoainetta. Vältä ihokosketusta, käytä suojakäsineitä ja -laseja. Levitä homeenestoaine liuos paineruiskulla, joka kestää alkalisia nesteitä, harjalla tms. pesuvälineellä tasaisesti pestävälle alustalle ja anna vaikuttaa 3-10 min. ja suorita homeenestokäsittely.

Homehtuneet pinnat pestään liuoksella, joka sekoitetaan 5080 Fintex Homeenesto ja poistoaineesta ja vedestä suhteessa 1:10. Homeenestokäsittelylle saadaan lisätehoa ruiskuttamalla homeenestoaine toiseen kertaan pestylle pinnalle ja antamalla sen kuivua seinään. Pintakäsittely suoritetaan, kun pinta on kuivunut. Huuhtelee pesty pinta huolellisesti ja anna sen jälkeen pinnan kuivua hyvin ennen maalausta tai jatkokäsittelyä. Vältä liuoksen kuivumista pintaan kiinni esim. suorassa auringonpaisteessa.

**Ympäristönsuojelu** Tuotetta ei saa päästää vesistöön, eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt pesuaine on toimitettava ongelmajätteenä hävitettäväksi. Kuivunut pesuaine on kaatopaikkajätettä.

**FT-Kortti****Huomioitavaa**

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaukset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, tapoihin, menetelmiin vastaamme vain tuotteidemme laadusta ja takaamme että se on korkeiden laatuvaatimusten ja testien mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

**Käyttöturvallisuus**

Käytettävä suojakäsineitä ja suojalaseja. Vältettävä ihokontaktia. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote Fintex-Tetrakemin nettisivuilta.

**Tulenarkuus**

Ei palava.

**Kuljetus**

Ei rajoituksia