

FT-Karte

PLASTFIX 1076, Polyurethan-Klebstoff

Produkt	Ein lösemittelbasierter, synthetischer Klebstoff auf Gummibasis mit langer Offenhaltezeit.
Anwendungen	Geeignet für das Verkleben von PVC- und PU-Plastik, TR-Gummi, synthetischen Gummimischungen und Kautschuk mit Leder und anderen Obermaterialien.
Eigenschaften	• Klare Flüssigkeit • Spezifische Dichte: 0.88 • Leichte und ökonomische Anwendung • Anwendungstemperatur über +10°C • Kaltkontaktverklebung: 5-40 min. • Hitzebeständigkeit der Verbindung ca. + 70°C (ohne Härtungsmittel) • Kältebeständigkeit der Verbindung ca. - 40°C • Verdünnbar mit Lösungsmitteln (Aceton)
Warnzeichen	F = Hochentzündlich Xi = Gesundheitsschädlich
Lagerstabilität- und Zeit	12 Monate unter richtigen Voraussetzungen. Muss in geschlossenen Containern und an einem gekühlten Ort mit guter Ventilation gelagert werden.
Klasse der Transportmittel	3/1a VAK, brennbare Flüssigkeiten.
Packungsgrößen	Metallbehälter mit 1L, 10L und 20L.
Anwendungs- werkzeuge	Pinsel oder Maschine.
Haftung	Die bereitgestellten Informationen basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und dienen in allgemeiner Form unseren Kunden als Hilfe. Daten können sich durch neue Informationen und Entwicklungen ändern. Da sich die lokalen Wetterbedingungen und Eigenschaften außerhalb unserer Kontrolle befinden, können wir keine Verantwortung für potentielle Schäden übernehmen.